

Yksilehtinen teräsovi

U-3

U-3 tyyppin yksilehtiset teräsovet on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön

Leveys 400 - 1424 mm

Korkeus 490 - 3134 mm

- valmistettu sähkö- tai kuumasinkitystä, ruostumattomasta tai puun jäljitelmästä pellistä
- erillaiset karmi- ja kynnystyytit, mm. laskeutuvat kynnykset, lattakynnykset, harjatiivisteet, laahustiivisteet
- pulverimaalattu - värisävyt RAL Classic kuvaston mukaan
- tuotteeseen voidaan lisätä erimittaisia laseja, ilmastovaihtorilöitä, potkupeltejä ym.
- erikoisratkaisut



Yksilehtinen teräsovi

U-3

Ominaisuudet: EVS-EN 14351-1:2006+A2:2016

Lämmönjohtavuus

1,6 W/m²K

Ääneneristys

36 (-1;-2) dB

Ilmatiiveys

Luokka: 4

Vesitiiveys

Suojaamaton (A) luokka 5A

Toistuvan avamisen ja sulkeutumisen kestävyys

200000 kertaa

Tuulenpaineen kestävyys

C2

Vaarallisia aineita

Ei sisällä

