

Kaksilehtinen teräspalo-ovi EI<sub>2</sub>60

# TU-06

TU-06 tyyppin kaksilehtiset teräspalo-ovet on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön

EI<sub>2</sub>60 Sa; S200

Leveys 650 - 2378 mm

Korkeus 490 - 2505 mm

- valmistettu sähkö- tai kuumasinkitystä, ruostumattomasta tai puun jäljitelmästä pellistä
- erillaiset kynnystyypit, mm. tammikynnys, laskeutuva kynnys
- vakiona ruostumattomasta teräksestä kynnys ja saranat
- pulverimaalattu - värisävyt RAL Classic kuvaston mukaan
- tuotteeseen voidaan lisätä potkupeltejä, ikkunoita, ovisilmä ym.
- erikoisratkaisut



**Tyyppihyväksyntä:** ET-0165-16 ja 1336-CPR-0180

**Ominaisuudet:** EVS-EN 14351-1:2006+A2:2016

## Kaksilehtinen teräspalo-ovi EI<sub>2</sub>60

# TU-06

Lämmönjohtavuus

1,6 W/m<sup>2</sup>K

Ääneneristys

npd

Ilmatiiveys

Luokka: 4

Vesitiiveys

Suojaamaton (A) luokka 4A

Toistuvan avamisen ja sulkeutumisen kestävyys

200000 kertaa

Tuulenpaineen kestävyys

C2

Vaarallisia aineita

Ei sisällä

